

## Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Information technique

|                                                                                    |                                                               |                                                              |                                                                                      |                                                        |                                                                        |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Fire behaviour tested in acc. with<br>Classified in acc. with | Brandverhalten geprüft nach<br>Einstufung nach               | Comportamiento ante el fuego<br>testado de acuerdo con<br>Clasificado de acuerdo con | Réaction au feu<br>contrôlée selon<br>Classement selon | EN ISO 9239-1<br>EN ISO 11925-2<br>EN 13501-1                          | ≥ 8kW/m²<br>Pass / Bestanden / Conforme / Conforme<br>B <sub>fl</sub> -s1                                        |
|    | Slip resistance                                               | Gleitreibungswiderstand<br><br>Rutschhemmung/<br>-sicherheit | Resistencia al deslizamiento                                                         | Résistance à la glissance                              | EN 13893<br>PTV<br>DIN 51130 / BGR181<br>EN 13845 Annex C<br>DIN 51097 | ≥ 0.30 / DS<br>≥ 50 (slider 96)<br>R11<br>ESf / ESb<br>B                                                         |
|    | Sound insulation                                              | Trittschallminderung                                         | Aislamiento acústico                                                                 | Isolation acoustique                                   | EN ISO 140-8                                                           | ca. 5 dB                                                                                                         |
|    | Flooring type                                                 | Belagsart                                                    | Tipo de pavimento                                                                    | Type de sol                                            | EN 13845                                                               | Safety flooring<br>Rutschfester Bodenbelag<br>Suelo de seguridad antideslizante<br>Revêtement de sol de sécurité |
|    | Thickness                                                     | Gesamtstärke                                                 | Espesor total                                                                        | Epaisseur totale                                       | EN ISO 24346                                                           | 2 mm                                                                                                             |
|    | Wear layer thickness                                          | Nutzschichtdicke                                             | Capa de uso                                                                          | Couche d'usure                                         | EN ISO 24340                                                           | 2 mm                                                                                                             |
|    | Roll dimensions                                               | Rollenformat                                                 | Dimensiones del rollo                                                                | Dimensions des rouleaux                                | EN ISO 24341                                                           | 2 m x 20 m = 40 m²                                                                                               |
|   | Weight                                                        | Flächengewicht                                               | Peso                                                                                 | Poids                                                  | EN ISO 23997                                                           | 2.6 kg/m²                                                                                                        |
|  | Residual indentation                                          | Resteindruck                                                 | Punzonamiento                                                                        | Poinçonnement rémanent                                 | EN ISO 24343-1                                                         | ≤ 0.10 mm                                                                                                        |
|  | Classification for use                                        | Nutzungsklasse                                               | Areas de uso                                                                         | Classe d'usage                                         | EN ISO 10874                                                           | 34, 43                                                                                                           |
|  | Flexibility                                                   | Flexibilität                                                 | Flexibilidad                                                                         | Flexibilité                                            | EN ISO 24344                                                           | Pass / Bestanden / Conforme / Conforme                                                                           |
|  | Dimensional Stability                                         | Maßänderung                                                  | Estabilidad dimensional                                                              | Stabilité dimensionnelle                               | EN ISO 23999                                                           | ≤ 0.4 %                                                                                                          |
|  | Light fastness                                                | Farbbeständigkeit<br>Lichtechtheit                           | Resistencia a la luz                                                                 | Solidité à la lumière                                  | EN ISO 105-BO2                                                         | ≥ 6                                                                                                              |
|  | Castor chair abrasion                                         | Stuhllolleneignung                                           | Huellas de sillas de ruedas                                                          | Résistance à la chaise<br>à roulettes                  | EN 425                                                                 | Yes, type W / Ja, Typ W<br>Si, tipo W / Oui, type W                                                              |
|  | Wear resistance                                               | Verschleißgruppe                                             | Abrasión                                                                             | Résistance à l'usure                                   | EN 13845 Annex D                                                       | ≤ 10% / 50000 cycles<br>≤ 10% / 50000 Umdrehungen<br>≤ 10% / 50.000 ciclos<br>≤ 10% / 50 000 cycles              |
|  | Chemical resistance                                           | Chemikalien-<br>/Fleckenbeständigkeit                        | Resistencia a los<br>productos químicos                                              | Résistance aux<br>produits chimiques                   | EN ISO 26987                                                           | Good / Gut / Buena / Bonne                                                                                       |
|  | Under floor heating                                           | Eignung für<br>Fußbodenheizung                               | Suelo radiante                                                                       | Conductivité thermique                                 | EN 12524                                                               | Suitable / Geeignet / Apto / compatible                                                                          |
|  | Electrical behaviours                                         | Elektrostatisches<br>Verhalten                               | Caraterísticas eléctricas                                                            | Accumulation charges<br>électrostatiques               | EN 1815                                                                | ≤ 2 kV Antistatic / ≤ 2 kV Antistatisch<br>≤ 2 kV Antiestáticas / ≤ 2 kV Antistatique                            |
|  | VOC emissions                                                 | VOC Emissionen                                               | Emisiones de COV                                                                     | Emissions de COV                                       | CDPH 1350 /<br>Floorscore                                              | Approved / Zertifiziert<br>Conforme / Conforme                                                                   |

**CE** 12 | Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden City,  
Hertfordshire, SG6 1NW, UK | EN 13845 |  
DoP-No. 1007 | Reaction to fire Bfl-s1 |  
Slip Resistance: DS | EN 14041:2004/AC:2006 | 1029  
Resilient floor covering to be used within a building



"Information sur le niveau d'émission  
de substances volatiles dans l'air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par  
inhalation, sur une échelle de classe  
allant de A+ (très faibles émissions)  
à C (fortes émissions).



## Sustainability / Nachhaltigkeit / Sostenibilidad / Développement durable



## Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento / Pose et entretien

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Some materials are known to cause staining on vinyl floors.  
Typical examples include: asphalt and bitumen materials, cardboard / hardboard (wet), dyes from printed literature or packaging, rubber-backed carpets and rubber mats and rubber furniture rests and trolley wheels. Technical information on installation and staining can be found at [www.altro.com](http://www.altro.com)

Bitte beachten Sie die Altro Verlege- und Pflegeanleitungen. Erfolgt die Verlegung und Pflege des Bodenbelags nicht gemäß Anleitung, kann sich dies auf die Eigenschaften auswirken.  
Gewisse Stoffe können Flecken auf Vinylböden verursachen. Dazu gehören: Asphalt- und Bitumenprodukte, Karton / Hartpappe (nass), Farbstoffe von Druckerzeugnissen oder Verpackungsmaterial, Teppiche mit Gummirückseite oder Gummimatten und Gummierte Möbel oder Wagenräder. Technische Informationen zur Chemikalienbeständigkeit sowie zur Verlegung und Pflege finden Sie unter [www.altro.com](http://www.altro.com)

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El no respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto. Algunos materiales son conocidos por manchar los suelos vinílicos. algunos ejemplos incluyen: materiales con asfalto y betún, cartón / conglomerado de madera (húmedos), tintes para libros o envases, goma trasera de las alfombras y alfombrillas de goma y almohadillas de goma y ruedas de carros. Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos pincha aquí: [www.altroscandess.com](http://www.altroscandess.com)

Veuillez vous référer aux instructions de notre guide d'installation et d'entretien. Le non respect de ces instructions peut affecter la performance du revêtement. Certaines matières sont connues pour causer des taches sur les sols en vinyle. Quelques exemples: l'asphalte et les bitumes, les cartons / panneaux durs (mouillés), l'encre de documents imprimés ou emballages, tapis avec envers de caoutchouc et nattes en caoutchouc et supports de meuble en caoutchouc, roues de chariots et pneus. L'information technique sur la pose et le traitement des taches est également disponible sur notre site internet [www.altro.fr](http://www.altro.fr)

**altro** , Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Aquarius and Altro Easyclean Technology are trademarks of Altro Limited.